TRAVIS INDUSTRIES
HOUSE OF FIRE

Aide-mémoire du 864 HO Sans Brûleur

Le 864 HO NB (sans brûleur) présente plusieurs nouvelles fonctionnalités et caractéristiques qui demandent une attention spéciale durant l'installation et le réglage initial. Référez-vous aux manuels pour des détails complets.

- **Ce foyer exige : (a) Kit brûleur, (b) contrecœurs, (c) rondins/matériaux, et (d) devanture/grille**
  Ce foyer est expédié sans brûleur ni rondins. Cela permet de configurer le foyer suivant plusieurs concepts uniques. Voir le tableau ci-dessous pour vérifier que vous avez tous les articles nécessaires.



Kit brûleur	**Brûleur EmberFyre™** 96900143	**Brûleur DiamondFyre™** 96900142	**Brûleur DancingFyre™** 96900141
Contrecœurs	96100824 Brique/Chevron 96100825 Brique artisanale 96100826 Rock Creek 96100827 Émail noir 96100828 Dia/stuc 96100829 Acier inoxydable	96100832 Acier inoxydable 96100833 Émail noir 96100834 Peinture noire	Inclus avec le brûleur (peinture noire)
Rondins/Matériaux	Inclus avec le brûleur	94500562 bois de grève/rondins 94700734 Fyre-Stones	Inclus avec le brûleur
Devanture/Grille	Utiliser toute devanture ou grille 864	Utiliser toute devanture ou grille 864	Utiliser toute devanture ou grille 864

- **La profondeur de charpentage est différente – évent supérieur par rapport à évent arrière** Voir manuel d'installation pour plus de détails.
- **Conduit de cheminée à 45° à l'arrière du foyer** Ce foyer a une section de départ de 45°, et un diamètre de 20,8 po (3 cm). Assurez-vous d'inclure un coude de 45° lorsque vous planifiez votre évent ou commander le kit d'évent minimum pour une ventilation arrière (Kit d'évent minimum "C" – 96200316).
- **Manchon d'emboîtement nécessaire pour une ventilation arrière** Pour une ventilation arrière directe sans course verticale, un manchon d'emboîtement est nécessaire (compris dans le Kit d'évent minimum "C" – 96200316). Toutes les autres installations utilisent un coupe-feu d'1 po (2,5 cm) (disponible de Duravent) pour le passage à travers un mur ou un plafond.
- **Possibilité d'utilisation d'un évent de 6-5/8 po (16,8 cm) si terminaison verticale** Voir manuel pour plus de détails.
- **Panneau de fibres au-dessus du foyer** Le foyer possède une bande de 7-3/4 po (19,7 cm) de panneau de fibre préfixé au-dessus du foyer. Veillez à bien calculer le panneau de fibres dans vos plans. Cette zone est recouverte de carreaux ou autre devanture incombustible. REMARQUE : La finition Studio est de 4,5 po (11,4 cm) de largeur et ne recouvre pas complètement cette zone et n'est pas recommandée en ce moment.
- **Âtre non nécessaire** Ce foyer ne nécessite aucune protection du plancher. Voir manuel d'installation pour plus de détails.
- **Compatible avec un conduit électrique de chaleur – exige un nouveau faisceau de câbles** Un conduit électrique de chaleur peut être connecté au thermodisque pré-attaché à l'intérieur du foyer. Un faisceau de câbles supplémentaire est fourni dans le kit de conduit électrique de chaleur pour permettre de connecter le fil électrique au foyer.
- **Fixations de chenets** Des fixations de chenets sont incluses avec le kit brûleur pour fixer les chenets optionnels.
- **Certaines devantures exigent une modification des louvres** Certaines devantures sont gênées par les louvres situées dans la chambre de convection au-dessus de la vitre. Ces louvres ont des pièces qui peuvent être retirées pour permettre d'installer correctement ces devantures (voir manuel d'installation pour plus de détails).